

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK TACOPRO®



Produktbeschreibung:

Aggressiv klebendes, imprägniertes Spezialpapierband für die dauerhaft luftdichte Verklebung von Folienüberlappungen bei Dampfsperren/Dampfbremsen. Auch ideal zum Abdichten von Fugen und Stößen, z.B. bei OSB-Platten. Leichte Verarbeitung – von Hand gut abreißbar. Die Imprägnierung verhindert ein Aufquellen durch Feuchtigkeit. Für den Einsatz auf der Warmseite des Hauses.

Description:

Single-sided coated special paper – aggressive adhesive. For the airtight and durable covering of foil overlaps. **D-TACK TACOPRO®** is used for vapour barriers. Well suited for sealing of joints. Easy to use – easy to tear off. The professional tape for working on pitched roof, simple quick and reliable.

| | |
|--|---|
| Klebstoffträger Adhesive carrier | Spezialpapier, wasserabweisend Special paper, water resistant |
| Klebstoffart Adhesive type | Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei Acrylate-dispersion, solvent free |
| Klebstoffauftragsgewicht Adhesive coating | 260g/m ² |
| Dicke Träger Thickness of carrier | 0,120 mm |
| Gesamtdicke Total thickness | 0,360 mm |
| Abdeckmaterial Liner | Silikonpapier Silicone paper |
| Klebeigenschaften Adhesive properties | Sehr aggressiv klebend Very aggressive adhesive |
| Schälwiderstand Peel adhesion | 30 N / 25 mm (AFERA 5001) |
| Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) Temperature resistance (short-term) | - 40 °C / + 100 °C |
| Verarbeitungstemperatur Processing temperature | Min. + 10 °C |
| Alterungsbeständigkeit Ageing resistance | Sehr gut (ohne Austrocknung u. Versprödung) Very good (no dehydration and embrittlement) |
| Schwitzwasserbeständigkeit Resistance to condensation water | Sehr gut Very good |
| Farbe Klebstoff Colour adhesive | Transparent |
| Kerndurchmesser Core diameter | 86 mm |
| Lagerfähigkeit Shelf life | 1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only) |
| Rollenbreite Width of roll | 50 mm, 60 mm |
| Rollenlänge Length of roll | 40 m |
| Sonderbreite / -länge Special width / length | Auf Wunsch erhältlich Available on request |

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 07-2008

Note: All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 07-2008