

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK TACOPRO®



Produktbeschreibung:

Einseitig beschichtetes Spezialklebeband, aggressiv klebend. Zum luftdichten und dauerhaften Überkleben von Folien-Überlappungen bei Dampfsperren/-bremsen. Ideal zum Abdichten von Fugen (z.B. OSB-Platten). Speziell für den Einsatz im Dach- und Trockenbau.

Description:

Single sided coated special paper, aggressive adhesive. For the airtight and durable covering of foil overlaps. **D-TACK TACOPRO** is used for vapour barriers. Well suited for sealing of joints. Easy to use – easy to tear off. The professional tape for working on pitched roof, simple, quick and reliable.

Klebstoffträger Adhesive carrier	Spezialpapier, wasserabweisend Special paper, water resistant
Klebstoffart Adhesive type	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei Acrylate-dispersion, solvent free
Klebstoffauftragsgewicht Adhesive coating	260g/m ²
Dicke Träger Thickness of carrier	0,120 mm
Gesamtdicke Total thickness	0,360 mm
Abdeckmaterial Liner	Silikonpapier Silicone paper
Klebeigenschaften Adhesive properties	Sehr aggressiv klebend Very aggressive adhesive
Schälwiderstand Peel adhesion	30 N/25 mm (AFERA 5001)
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) Temperature resistance (short-term)	- 40 °C / + 100 °C
Verarbeitungstemperatur Processing temperature	Min. + 10 °C
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance	Sehr gut (ohne Austrocknung u. Versprödung) Very good (no dehydration and embrittlement)
Schwitzwasserbeständigkeit Resistance to condensation water	Sehr gut Very good
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser Core diameter	86 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite Width of roll	50 mm, 60 mm
Rollenlänge Length of roll	40 m
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 09-2007

Note:
All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 09-2007