

Kluth Einputzband

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 23.07.20

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist gesetzlich nicht vorgeschrieben

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname / Kluth Einputzband

1.2 Angaben zum

Hersteller/Lieferanten Firma: Kluth

Baustoffe GmbH

Straße: Deutschordenstraße 38

Ort: 73463 Westhausen

Telefon: +49 (0) 7363 816 90 30

Ansprechpartner: Herr Eisler

E-Mail: info@kluth-
baustoffe.de

2. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Charakterisierung: Thermofixiertes Spinnvlies variable Folie

Hauptbestandteil: Polyester (CAS-Nr. 113669-97-9) und Polyamid (CAS-Nr. 25038-54-4)

Acrylatdispersionskleber, Liner

Avivage: kein

Additive: UV Stabilisator und Farbadditiv

3. Mögliche Gefahren

Bezeichnung der Gefahren: Material ist brennbar

Besondere Gefahrenhinweise: Von Zündquellen fernhalten

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Allgemeine Hinweise

Beim Menschen keine Vergiftungsfälle bekannt.

4.2 Augen

Keine besonderen Gefahren bekannt.

4.3 Haut

Nach Kontakt mit geschmolzenem Produkt, rasch mit kaltem Wasser

abkühlen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Sand

Ungeeignete Löschmittel: Wasser (bei großen Bränden) Besondere

Gefahren: Bei großen Bränden Gefahr der Bildung brennbarer und toxischer Gase.

Besondere Schutzmaßnahmen: keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Maßnahmen:

keine Umweltschutzmaßnahmen:

keine

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Transport: keine besonderen Vorschriften

7.2 Lagerung: keine besonderen Vorschriften

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen

8.1 Persönliche Schutzausrüstung: Nicht erforderlich

8.2 Zu überwachende

Grenzwerte: MAK / TRK –

Werte Nicht anwendbar BAT –

Wert Nicht anwendbar

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbilder

Form: Feststoff

Farbe: weiss/ weiss

Geruch: geruchlos

9.2 Sicherheitsrelevante

Daten:

Schmelztemperatur: 170

°C Flammpunkt: --- °C

Selbstentzündungstemperatur: ca. 340

°C Dichte: ca. 0,4 g/m²

Löslichkeit in Wasser: Unlöslich

10. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Angaben: Keine

11. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Abbaubarkeit: Inert;

wasserunlöslich Ökotoxische Wirkungen:

Keine

12. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung Produkt: 3-Komponenten –Stoff (PES + PA+ Acrylat): Hausmüll bzw.
Verwertung nach AVVNr.040222

Entsorgung Verpackung: Polyethylen-Folie und Pappe

13. Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben: Keine

14. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß

GefStoffN/EG nicht

kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften

nicht

kennzeichnungspflichtig

15. Sonstige Angaben

Nach § 4 GefStoffV werden Sicherheitsdatenblätter nur für gefährliche Stoffe, Erzeugnisse und Zubereitungen gefordert. Bei Fensterdichtbändern handelt es sich nach § 3 a ChemG um Erzeugnisse von unterschiedlicher Beschaffenheit, für die keine Sicherheitsdatenblätter erforderlich sind. Um dem Informationsbedürfnis unserer Kunden Rechnung zu tragen, werden hiermit die für den Umgang mit unseren Haftklebebändern relevanten Angaben in Anlehnung an die Richtlinie 91/155/EWG und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern für gefährliche Stoffe und Zubereitungen dargelegt.

Alle vorstehenden Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Diese Angaben beschreiben das Erzeugnis im Hinblick auf sicherheitstechnische Daten; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne einer technischen Spezifikation dar.