

Technisches Datenblatt

Gerband 136

Flachkrepp-Klebeband für Malerarbeiten

Gerband 136 ist ein reißfestes, imprägniertes Krepp-Klebeband mit einem scherstesten Synthetik-Kleber. Das Klebeband wird zum Abdecken bei Malerarbeiten und zum Verpacken verwendet.



- Imprägnierung
- Krepp-Papier
- Haftvermittler
- Synthetik-Kleber

Produktbeschreibung

Träger

- Krepp-Papier, fein gekrepp, einseitig imprägniert
- reißfest
- geschmeidig, dehnfähig
- feuchtigkeitsabweisend

Kleber

- Synthetik-Kleber
- gute Klebkraft
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

besondere Eigenschaften

- gute Klebkraft

Farbe

- weiß

Anwendungsbereiche

- zum Abdecken bei Malerarbeiten
- für Verpackungszwecke

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,11 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥80 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	5 % bis 8 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥8 N / 25 mm
Temperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 50 m

Bandbreite mm	19	25	30	38	50
Rollen pro Karton	48	36	32	24	24

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 136 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Februar 2014 · ersetzt Ausgabe vom Oktober 2013